



1. Produkt navn: 22 mm Forestia Proffgol Standard.
22 mm Forestia Proffgol Ekstra.
2. Produkt typ : Forestia Gol Standard: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P6**
Forestia Gol Ekstra: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P5/6**
3. Anvendingsområde: Typ P6: **Bærende skiva for stor belastning for anvending under tørre forhold.**
Typ P5/6: **Bærende skiva for stor belastning for anvending under fuktige forhold.**
4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System for bedømming og kontroll av byggproduktens prestanda: **System 2+**
6. Harmoniserad standard: **NS-EN 13986:2004+A1:2015.**
Akkrediterad laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, identifikasjons nr. 1070.**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:		Harmoniserad teknisk spesifisering:
	22mm Forestia Proffgol Standard, P6	22mm Forestia Proffgol Ekstra, P5/6	
Bøjhållfasthet	16 MPa	16 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Elastisitetmodul	2550 MPa	2550 MPa	
Draghållfasthet	0,40 MPa	0,40 MPa	
Tjocklekssvällning 24 t	≤15 %	≤10 %	
Fuktbestandighet efter syklisk test::		≤11 %	
- Tjocklekssvällning		0,20 MPa	
- Draghållfasthet			
<u>Funktionstest for golv:</u>			
-Statisk punktlast	Bestått		
-Dynamisk belastning	Bestått		
Brandteknisk klass:	D _{FL} - s1		
Luftljudisolation	Inte beståmd		
Ljudabsorption, frekvens 250-500 Hz	0,10		
Ljudabsorption, frekvens 1000-2000 Hz	0,25		
Permeabilitet for vattenånga μ, våt/torr	15 / 50		
Värmekonduktivitet, W/(m K)	0,12		
Biologisk hållfasthet	Inte beståmd		
Pentaklorfenolinnehåll	< 5 ppm		
Formaldehydklass	E1		

8. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt. 7.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt. 4.
Undertecknad for tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef

Namn

Befatning.

Braskereidfoss, 28.08.2018

.....
Namnteckning