

PRESTANDEKLARATION.

Ref. nr.: YT-11.

1. Produkt navn: 22 mm Forestia Slitsgolv Ekstra.
2. Produkt typ : **Spånskiva typ: SS-EN 312 P5/6**
3. Anvendingsområde **Bärande skiva för stor belastning för bruk under fuktiga förhållanden.**
4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda: **System 2+**
6. Harmoniserad standard: **SS-EN 13986:2004+A1:2015.**
Akkrediterad laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, identifikasjons nr. 1070.**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Harmoniserad teknisk specifikation:
Böjhållfasthet	16 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Elastisitetsmodul	2550 MPa	
Draghållfasthet	0,40 MPa	
Tjocklekssvälling 24 t	≤10 %	
Fuktbeständighet efter syklisk test::		
- Tjocklekssvällning	11 %	
- Draghållfasthet	0,20 MPa	
<u>Funktionstest för ferdig golv (inkl. overgolv):</u>		
-Statisk punktlast	Bestått	
-Dynamisk belastning	Bestått	
Brandteknisk klass:	D _{FL} - s1	
Luftljudisolasjon	Inte bestämd	
Ljudabsorpsjon, frekvens 250-500 Hz	0,10	
Ljudabsorpsjon, frekvens 1000-2000 Hz	0,25	
Permeabilitet för vattenånga μ, våt/torr	15 / 50	
Värmekonduktivitet, W/(m K)	0,13	
Formaldehydklass	E1	

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt. 7.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt. 4.
Undertecknad för tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef
Namn Befatning.



Braskereidfoss, 01.04.2020

.....
Namnteckning.